

ГКЛ КР ОКС Саморез гипсокартон дерево с потайной головкой.

Саморез применяется для крепления ГКЛ к деревянным несущим конструкциям, при выравнивании поверхности стен, потолков, создании межкомнатных перегородок, для сборки небольших ниш, закрепления откосов.



Головка	потайная
Наконечник	острие
Материал	оксидированная сталь
Резьба	крупная
Применение	гипсокартон-дерево
Шлиц	Phillips (PH)
Тип резьбы	полная

Технические характеристики

Размер, мм	Диаметр d, мм	Длина L, мм	Шаг резьбы, мм	Диаметр головки, D мм
3.5x16	3.5	16	2.7-2.8	8.2
3.5x19	3.5	19	2.7-2.8	8.2
3.5x25	3.5	25	2.7-2.8	8.2
3.5x30	3.5	30	2.7-2.8	8.2
3.5x32	3.5	32	2.7-2.8	8.2
3.5x35	3.5	35	2.7-2.8	8.2
3.5x41	3.5	41	2.7-2.8	8.2
3.5x45	3.5	45	2.7-2.8	8.2
3.5x51	3.5	51	2.7-2.8	8.2
3.5x55	3.5	55	2.7-2.8	8.2
3.5x64	3.5	64	2.7-2.8	8.2
3.8x25	3.8	25	3.2	8.2
3.8x32	3.8	32	3.2	8.2
3.8x35	3.8	35	3.2	8.2
3.8x41	3.8	41	3.2	8.2
3.8x45	3.8	45	3.2	8.2
3.8x51	3.8	51	3.2	8.2
3.8x55	3.8	55	3.2	8.2
3.8x64	3.8	64	3.2	8.2
3.8x65	3.8	65	3.2	8.2
3.8x70	3.8	70	3.2	8.2
3.9x19	3.9	19	3.2	8.2
3.9x30	3.9	30	3.2	8.2
3.9x35	3.9	35	3.2	8.2

Размер, мм	Диаметр d, мм	Длина L, мм	Шаг резьбы, мм	Диаметр головки, D мм
3.9x45	3.9	45	3.2	8.2
3.9x64	3.9	64	3.2	8.2
3.9x70	3.9	70	3.2	8.2
4.2x60	4.2	60	2.8-2.9	8.2
4.2x64	4.2	64	2.8-2.9	8.2
4.2x65	4.2	65	2.8-2.9	8.2
4.2x70	4.2	70	2.8-2.9	8.2
4.2x75	4.2	75	2.8-2.9	8.2
4.2x76	4.2	76	2.8-2.9	8.2
4.2x89	4.2	89	2.8-2.9	8.2
4.2x90	4.2	90	2.8-2.9	8.2
4.8x89	4.8	89	3.1-3.2	8.8
4.8x90	4.8	90	3.1-3.2	8.8
4.8x95	4.8	95	3.1-3.2	8.8
4.8x100	4.8	100	3.1-3.2	8.8
4.8x102	4.8	102	3.1-3.2	8.8
4.8x110	4.8	110	3.1-3.2	8.8
4.8x115	4.8	115	3.1-3.2	8.8
4.8x120	4.8	120	3.1-3.2	8.8
4.8x127	4.8	127	3.1-3.2	8.8
4.8x140	4.8	140	3.1-3.2	8.8
4.8x150	4.8	150	3.1-3.2	8.8
4.8x152	4.8	152	3.1-3.2	8.8
5x114	5	114	-	8.8