

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ

Фитинги прямые (Резьба) соответствуют
техническим требованиям
ТУ 4923-001-00218182-2004

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с
момента начала эксплуатации, но не более 18
месяцев со дня отгрузки в адрес потребителя, при
соблюдении условий транспортирования,
хранения, монтажа и эксплуатации.

Дата выпуска 14 ДЕК 2021

ОТК ООО КРУПИНСКИЙ
АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД
ОТК БИРЕВА АА



Общество с Ограниченной Ответственностью
«КРУПИНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»

ЧАСТИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ

ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ Р – 1,6 МПа

**ФИТИНГ ПРЯМОЙ (РЕЗЬБА)
БЕЗ ПОКРЫТИЯ**
ТУ 4923-001-00218182-2004

ПАСПОРТ




№ РОСС.RU.HB61.H21928

НАЗНАЧЕНИЕ

Фитинги прямые (Резьба) служат для
присоединения водогазопроводных труб, с
применением уплотнителя, в системах
отопления, водопровода, газопровода и
других системах, работающих в условиях
неагрессивных сред при температуре
проводимой среды не выше 150° и давлении Р
= 1,6 МПа

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ



ДУ, мм	Резьба G	Длина L, мм	Длина резьбы	Масса кг
15	½"	30	9,0	0,0330
20	¾"	30	10,5	0,0440
25	1"	38	11,0	0,0900
32	1¼"	38	13,0	0,1300
40	1½"	40	15,0	0,1650
50	2"	47	17,0	0,4200
65	2¼"	60	19,0	0,3000
80	3"	80	20,0	0,5900
100	4"	80	20,0	0,8200

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ

Фитинги прямые (Резьба) соответствуют
техническим требованиям
ТУ 4923-001-00218182-2004

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с
момента начала эксплуатации, но не более 18
месяцев со дня отгрузки в адрес потребителя, при
соблюдении условий транспортирования,
хранения, монтажа и эксплуатации.

Дата выпуска 14 ДЕК 2021

ОТК _____

ООО «КРУПИНСКИЙ
АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»
И.А. ДИРЕКТОР А.А.



Общество с Ограниченной Ответственностью
«КРУПИНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»

ЧАСТИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ

ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ Р – 1,6МПа

**ФИТИНГ ПРЯМОЙ (РЕЗЬБА)
ОЦИНКОВАННЫЙ**
ТУ 4923-001-00218182-2004

ПАСПОРТ




№ РОСС.RU.HB61.H21928

НАЗНАЧЕНИЕ

Фитинги прямые (Резьба) служат для
присоединения водогазопроводных труб, с
применением уплотнителя, в системах
отопления, водопровода, газопровода и
других системах, работающих в условиях
неагрессивных сред при температуре
проводимой среды не выше 150° и давлении
Р = 1,6 МПа

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ



ДУ, мм	Резьба G	Длина L, мм	Длина резьбы	Масса кг
15	½"	30	9,0	0,0340
20	¾"	30	10,5	0,0450
25	1"	38	11,0	0,0930
32	1¼"	38	13,0	0,1340
40	1½"	40	15,0	0,1700
50	2"	47	17,0	0,4330
65	2¼"	60	19,0	0,3100
80	3"	80	20,0	0,6080
100	4"	80	20,0	1,2510